

Racks para redes/servidores TE 8000



Accesorios Página 613 **Monitorización TI** Página 543 **Refrigeración TI** Página 513 **Energía TI** Página 483

Ventajas:

- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje

Material:

- Chapa de acero
- Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm

Superficie:

- Marco de montaje: imprimación por inmersión
- Piezas planas: texturizadas

Color:

- RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 20

Carga máx. (estática) por rack:

- 4.000 N

Unidad de envase:

- Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
- Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E
- Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E
- Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)

- Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
 - 4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
 - 4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
- Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.

Anchura 600 mm


Unidades de altura UA	UE	11	11	24	24	42	42	Página
Anchura mm		600	600	600	600	600	600	
Altura mm		600	600	1200	1200	2000	2000	
Profundidad mm		600	800	600	800	600	800	
Distancia niveles de 19" premontada mm		495	495	495	495	495	495	
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás mm		30 / 30	130 / 130	30 / 30	130 / 130	30 / 30	130 / 130	
Referencia	1 pza(s).	7888.390	7888.410	7888.430	7888.440	7888.500	7888.510	
Unidad de envase específica para cada producto								
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E	2 pza(s).	■	■	■	■	■	■	
Accesorios								
Abrochador 19", 1 UA	24 pza(s).	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
Cantonerías Flex-Block, 100 mm	4 pza(s).	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Pantallas Flex-Block, 100 mm, con aireación	2 pza(s).	8100.602	ver pág.	8100.602	ver pág.	8100.602	ver pág.	617
Pantallas Flex-Block, 100 mm, ciegas	2 pza(s).	8100.600	ver pág.	8100.600	ver pág.	8100.600	ver pág.	617
Laterales		-	-	-	-	-	-	
Juego de ensamblaje	4 pza(s).	7888.640	7888.640	7888.640	7888.640	7888.640	7888.640	658
Juego de escobillas	2 pza(s).	7888.610	7888.610	7888.610	7888.610	7888.610	7888.610	695
Chapa con ventiladores	1 pza(s).	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	532
Juego de ampliación de ventiladores	1 pza(s).	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	533
Juego completo de puesta a tierra	1 pza(s).	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	764
Bandeja para aparatos, montaje fijo	1 pza(s).	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	742
Bandeja para aparatos, extraíble	1 pza(s).	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	743
Guías deslizantes	2 pza(s).	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	807
Regletas de enchufes en el armario de poliéster	1 pza(s).	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	509

Racks para redes/servidores TE 8000

Anchura 800 mm

Unidades de altura UA	UE	24	42	42	42	Página
Anchura mm		800	800	800	800	
Altura mm		1200	2000	2000	2000	
Profundidad mm		800	600	800	800	
Distancia niveles de 19" premontada mm		495	495	495	495	
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás mm		130 / 130	30 / 30	130 / 130	130 / 130	
Referencia	1 pza(s).	7888.460	7888.520	7888.530	7888.532	
Unidad de envase específica para cada producto						
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E	2 pza(s).	■	■	■	-	
Juego de ensamblaje	4 pza(s).	-	-	-	■	
Accesorios						
Abrochador 19", 1 UA	24 pza(s).	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
Cantoneras Flex-Block, 100 mm	4 pza(s).	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Pantallas Flex-Block, 100 mm, con aireación	2 pza(s).	8100.802	ver pág.	8100.802	8100.802	617
Pantallas Flex-Block, 100 mm, ciegas	2 pza(s).	8100.800	ver pág.	8100.800	8100.800	617
Laterales	2 pza(s).	-	-	-	7888.652	646
Juego de ensamblaje	4 pza(s).	7888.640	7888.640	7888.640	-	658
Juego de escobillas	2 pza(s).	7888.612	7888.612	7888.612	7888.612	695
Chapa con ventiladores	1 pza(s).	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	532
Juego de ampliación de ventiladores	1 pza(s).	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	533
Juego completo de puesta a tierra	1 pza(s).	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	764
Bandeja para aparatos, montaje fijo	1 pza(s).	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	742
Bandeja para aparatos, extraíble	1 pza(s).	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	743
Guías deslizantes	2 pza(s).	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	807
Regletas de enchufes en el armario de poliéster	1 pza(s).	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	509

Accesorios



Sistemas de cierre

a partir de la página 674

Racks para redes/servidores TE 8000



Accesorios Página 613 Monitorización TI Página 543 Refrigeración TI Página 513 Energía TI Página 483

Ventajas:

- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje

Material:

- Caja: chapa de acero
- Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm

Superficie:

- Marco de montaje: imprimación por inmersión
- Piezas planas: texturizadas

Color:

- RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 20

Carga máx. (estática) por rack:

- 4.000 N

Unidad de envase:

- Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
- Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E
- Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E

- Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
- Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
- Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
- 4 pies de nivelación M12 incl. cubierta de adaptación al zócalo (adjuntos)
- 4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
- Zócalo Flex-Block, 100 mm, con aireación
- Puesta a tierra del marco montado ensayada según EN 60 950

- 4 guías de perfil en C para la captación de cables en la profundidad del armario mediante bridas de cables (adjuntas)
- 10 estribos guía de cables (ejecución metálica), 125 x 65 mm (adjuntos)
- 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)
- Juego de escobillas para entrada de cables por el techo (adjunto)

Premontado

Unidades de altura UA	UE	24	42	Página
Anchura mm		800	800	
Altura mm		1200	2000	
Altura incl. zócalo mm		1300	2100	
Profundidad mm		800	800	
Distancia niveles de 19" premontada mm		495	495	
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás mm		130 / 130	130 / 130	
Referencia	1 pza(s).	7888.840	7888.850	
Accesorios				
Abrochador 19", 1 UA	24 pza(s).	2090.000	2090.000	815
Juego de ensamblaje	4 pza(s).	7888.640	7888.640	658
Chapa con ventiladores	1 pza(s).	5502.020	5502.020	532
Juego de ampliación de ventiladores	1 pza(s).	7980.000	7980.000	533
Bandeja para aparatos, montaje fijo	1 pza(s).	7000.620	7000.620	742
Bandeja para aparatos, extraíble	1 pza(s).	7000.625	7000.625	743
Guías deslizantes	2 pza(s).	7963.410	7963.410	807
Regletas de enchufes en el armario de poliéster	1 pza(s).	7000.630	7000.630	509

Racks para redes/servidores TE 8000



Accesorios Página 613 **Power System Module** Página 488 **Monitorización TI** Página 543 **Climatización** Página 389

Ventajas:

- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje

Material:

- Chapa de acero

Superficie:

- Marco de montaje: imprimación por inmersión
- Piezas planas: texturizadas

Color:

- RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 20

Carga máx. (estática) por rack:

- 7.000 N

Unidad de envase:

- Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
- Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con asa de diseño en el frontal, bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E
- Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con bisagras de 130° en parte trasera, cierre de seguridad 3524 E

- Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
 - Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
 - 4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
 - 4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
- Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.

Con puertas perforadas

Unidades de altura UA	UE	24	42	42	Página
Anchura mm		600	600	800	
Altura mm		1200	2000	2000	
Profundidad mm		1000	1000	1000	
Distancia niveles de 19" premontada mm		745	745	745	
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás mm		80 / 130	80 / 130	80 / 130	
Referencia	1 pza(s).	7888.875	7888.882	7888.892	
Unidad de envase específica para cada producto					
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E	2 pza(s).	■	-	-	
Juego de ensamblaje	4 pza(s).	-	■	■	
Accesorios					
Abrochador 19", 1 UA	24 pza(s).	2090.000	2090.000	2090.000	815
Cantonerías Flex-Block, 100 mm	4 pza(s).	8100.000	8100.000	8100.000	617
Pantallas Flex-Block, 100 mm, con aireación	2 pza(s).	8100.602	8100.602	8100.802	617
Pantallas Flex-Block, 100 mm, ciegas		ver pág.	ver pág.	ver pág.	617
Juego de ensamblaje	4 pza(s).	7888.640	-	-	658
Laterales	2 pza(s).	-	7888.653	7888.653	646
Juego de escobillas	2 pza(s).	7888.610	7888.610	7888.612	695
Juego completo de puesta a tierra	1 pza(s).	7000.675	7000.675	7000.675	764
Bandeja para aparatos, montaje fijo	1 pza(s).	5501.665	5501.665	5501.665	742
Bandeja para aparatos, extraíble	1 pza(s).	5501.685	5501.685	5501.685	743
Guías deslizantes, para cargas pesadas	2 pza(s).	7063.740	7063.740	7063.740	806
Guías deslizantes, variables en profundidad	2 pza(s).	5501.480	5501.480	5501.480	807
Guías de entrada de cables, variables en profundidad	4 pza(s).	7858.162	7858.162	7858.162	787
Guías de entrada de cables	4 pza(s).	7828.062	7828.062	7828.062	787