

# Luminarias LED



**Accesorios de conexión** Pág. 752 **Sistema de armarios** Pág. 74/94 **Armarios compactos AE** Pág. 58

## Ventajas:

- Óptima iluminación de todo el armario
- A elección con fijación clip, atornillada e imán
- Equipamiento adecuado para cualquier aplicación

## Material:

- Plástico
- Aluminio

## Color:

- Caja: RAL 7016

## Color luz:

- 4000 K (blanco neutro)

## Unidad de envase:

- Incl. tornillos de fijación

## Nota:

- Pedir los accesorios de conexión por separado
- La información sobre las versiones específicas de cada país puede encontrarse en Internet




<b>Referencia</b>	<b>2500.310</b>	<b>2500.300</b>	<b>2500.210</b>	<b>2500.200</b>
Flujo luminoso (lumen)	1200	1200	900	900
Longitud (mm)	437	437	437	437
Sensor de movimiento	■	■	–	–
Tensión de servicio	100 – 240 V a.c.	■	■	■
	24 V c.c.	–	–	–
Equipamiento	Base de enchufe	■	–	■
	Conector con giro de 90°	■	■	■
	Ajuste de la dirección de la luz	■	■	–
	Ajuste de la distribución de luz	■	■	■
Clase de protección	II (aislado)			
Aprobaciones	UL	–	■	–
	cUL	–	■	–
	CCC	–	■	–
	ENEC	■	■	■
Tipo de montaje	atornillado	■	■	■
	fijación clip	■	■	■
	fijación con imán a cualquier superficie (accesorio)	–	■	–
Posibilidades de conexión	Alimentación	3 polos	3 polos	3 polos
	Cableado de paso	3 polos	3 polos	3 polos
	Interruptor de puerta (accesorio)	–	–	■
Posibilidades de montaje	Armarios con retícula de 25 mm	atornillado/clip	directamente al perfil	directamente al perfil
	AE	atornillado	con ángulo universal	
<b>Accesorios</b>				
Ángulo universal	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Juego de fijación magnético	–	2500.480	–	2500.480
Interruptor de puerta	–	–	2500.460	2500.460
Interruptor de puerta, UL	–	–	–	2500.470
<b>Accesorios de conexión</b>				
Alimentación, 2 polos	–	–	–	–
Alimentación, 3 polos	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400
Alimentación, 3 polos, ENEC, UL	–	2500.500	–	2500.500
Cableado de paso, 2 polos	–	–	–	–
Cableado de paso, 3 polos	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430
Cableado de paso, 3 polos, ENEC, UL	–	2500.530	–	2500.530

# Luminarias LED

				
Referencia		2500.220	2500.110	2500.100
Flujo luminoso (lumen)		900	600	400
Longitud (mm)		437	337	262
Sensor de movimiento		-	-	-
Tensión de servicio	100 – 240 V a.c.	-	■	■
	24 V c.c.	■	-	-
Equipamiento	Base de enchufe	-	-	-
	Conector con giro de 90°	■	-	-
	Ajuste de la dirección de la luz	-	-	-
	Ajuste de la distribución de luz	■	-	-
Clase de protección		III (SELV)	II (aislado)	
Aprobaciones	UL	■	-	-
	cUL	■	-	-
	CCC	-	■	■
	ENEC	■	■	■
Tipo de montaje	atornillado	■	■	■
	fijación clip	■	■	■
	fijación con imán a cualquier superficie (accesorio)	■	■	■
Posibilidades de conexión	Alimentación	2 polos	2 polos	2 polos
	Cableado de paso	2 polos	2 polos	2 polos
	Interruptor de puerta (accesorio)	■	■	■
Posibilidades de montaje	Armarios con retícula de 25 mm	atornillado/clip	directamente al perfil	directamente al perfil
	AE	atornillado	con ángulo universal	
<b>Accesorios</b>				
Ángulo universal		2373.000	2373.000	2373.000
Juego de fijación magnético		2500.480	2500.480	2500.480
Interruptor de puerta		2500.460	2500.460	2500.460
Interruptor de puerta, UL		2500.470	-	-
<b>Accesorios de conexión</b>				
Alimentación, 2 polos		2500.410	2500.420	2500.420
Alimentación, 3 polos		-	-	-
Alimentación, 3 polos, ENEC, UL		-	-	-
Cableado de paso, 2 polos		2500.440	2500.450	2500.450
Cableado de paso, 3 polos		-	-	-
Cableado de paso, 3 polos, ENEC, UL		-	-	-

# Equipamiento interior

## Luminarias LED



### Accesorios de conexión

#### para luminaria LED

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria pueden utilizarse los siguientes componentes:



#### Accesorios:

- Bridas de montaje rápido para cables, ver pág. 785

Cable de conexión para	ENEC	UL	Longitud mm	UE	Referencia	
					naranja	negro
1 Alimentación, 3 polos, 100 – 240 V c.a.	■	■	3000	1 pza(s).	<b>2500.500</b>	-
	■	-	3000	5 pza(s).	<b>2500.400</b>	-
2 Alimentación, 2 polos, 100 – 240 V c.a.	■	-	3000	5 pza(s).	<b>2500.420</b>	-
3 Alimentación, 2 polos, 24 V c.c.	■	-	3000	5 pza(s).	-	<b>2500.410</b>
4 Cableado de paso, 3 polos, 100 – 240 V c.a.	■	■	1000	1 pza(s).	<b>2500.530</b>	-
	■	-	1000	5 pza(s).	<b>2500.430</b>	-
5 Cableado de paso, 2 polos, 100 – 240 V c.a.	■	-	1000	5 pza(s).	<b>2500.450</b>	-
6 Cableado de paso, 2 polos, 24 V c.c.	■	-	1000	5 pza(s).	-	<b>2500.440</b>

### Interruptor de puerta

#### para luminaria LED

#### Unidad de envase:

- Incl. material de fijación

	ENEC	UL	Longitud mm	adecuado para	UE	Referencia
						negro
Cable de conexión	■	-	800	230 V c.a./24 V c.c., 1 A	1 pza(s).	<b>2500.460</b>
	-	■	800		1 pza(s).	<b>2500.470</b>

### Juego de fijación magnético

#### para luminaria LED

Para pegar en la parte posterior de la luminaria sin base de enchufe.

UE	Referencia
4 pza(s).	<b>2500.480</b>